

Rückleuchtaustausch am New Beetle 98-06



Anleitung zum Umbau der Rückleuchten New Beetle 98-06



Tausch der Rückleuchte in 15 Arbeitsschritten

- **Benötigtes Werkzeug:**

- Mittlerer Kreuz-Schlitz-Schraubendreher (Bordwerkzeug)

Hinweise:

- VOR dem Einbau prüfen Sie bitte die Bauteile auf Beschädigungen und mögliche Falschlieferungen.
- Während des Umbaus sollte die Zündung ausgeschalte und optimalerweise der Batterie Minuspol abgeklemmt sein.

Schritt 1-3 / Kofferraum Beetle



- 1. Öffnen Sie die Heckklappe und demontieren Sie die Abdeckkappen der Kofferraum-Innenverkleidung.
- 2. Dafür lösen Sie die Kappe mit einem Schlitzschraubendreher.
- 3. Danach können Sie die Innenbefestigungsknebelmutter erkennen und lösen!

Schritt 4-5 / Rückleuchte Beetle



- 4. Das Rücklicht sitzt immer noch fest im Kotflügel und sollte nun mit leichten Schlägen von außen gelockert werden. Bis sich die zur Heckklappe zeigende Seite öffnet.



- 5. Nun lässt sich die Rückleuchte nach außen herausnehmen.

Schritt 6-8 / Rückleuchte Beetle



- 6. Während des Herausnehmens des Rücklichtes sind die Kabelstecker von den Lampenfassungen zu lösen.
- 7. Nun kann mit dem Einsetzen der neuen Rückleuchte begonnen werden. Dabei ist gleich auf den richtigen Sitz der Dichtung zu achten bzw. die Oberfläche zu säubern.
- 8. Vor dem Einsetzen der neuen Rückleuchte müssen die Kabelverbindungen wieder an die Lampenfassungen angeschlossen werden.

Schritt 9-10 / Rückleuchte Beetle



- 9. Während des Einsetzens der neuen Rückleuchte muss die Federverschraubung durch die Karosserie zum Kofferraum eingeführt werden.
- 10. Das Einsetzen ist von der Außenseite zu beginnen, da sich dort mehrere feste Halteklammern befinden.

Hinweis: Gerade bei Zubehörrückleuchten ist die Passgenauigkeit, durch die günstige Massenherstellung, nur bedingt gegeben. Deswegen kann es zum erschwerten Einrasten der Leuchten und Stecker bzw. zum Verrutschen der Dichtung kommen. Hierbei bitten wir Sie um etwas Geduld, Ihr Verständnis und etwas Fingerspitzengefühl.

Schritt 11-13 / Rückleuchte Beetle



- 11. Um die Rückleuchte zum Schluss richtig einrasten zu lassen, müssen Sie diese an der kofferraumseitigen Seite fest andrücken, bis diese von allein einrastet.



- 12. Jetzt können Sie die Knebelschraube im Kofferraum wieder aufstecken, handfest anziehen und die Abdeckkappe wieder in die Innenraumverkleidung einstecken.

Schritt 14-15 / Heckansicht Beetle



- 14. Der Austausch einer Rückleuchten ist somit abgeschlossen und es kann mit der Montage der zweiten Seite, in gleicher Reihenfolge, begonnen werden.
- 15. Nach dem Einsetzen der zweiten Rückleuchte sollten Sie die Funktionsprüfung vornehmen.

Hinweis: Rückleuchten mit einem E-Prüfzeichen auf der Außenscheibe sind innerhalb der Europäischen Union nicht eintragungspflichtig. Aber es sind dafür alle notwendigen Voraussetzung zu erfüllen, wie das zusätzlich Katenaugen angebracht werden, wenn in der Rückleuchte keine integriert sind.