



Anleitung zum Austausch der Schaltsackmanschette

Tausch des Ledersackes an der
Mittelkonsole im Innenraum in 11
Arbeitsschritten bei einem
VW New Beetle

Schritt 1-3 / Schaltmanschette



- 1. Lösen Sie den Halterahmen der Manschette aus der Mittelkonsole, indem Sie die Manschette zusammendrücken.
- 2. Nun ziehen Sie den Schaltknauf mit der Manschette, unter leichten Drehbewegungen, nach oben vom Schaltgestänge ab.
- 3. Der Schaltsack ist am Schaltknauf mit einem Kunststoffüberwurf gesichert. Diesen bitte vorsichtig lösen, da er wieder benötigt wird.

Schritt 4-5 / Schaltmanschette



- 4. Lösen Sie nun vorsichtig den alten Schaltsack vom Halterahmen.



- 5. Befreien Sie den Rahmen von allen Klammerbefestigungen, denn diese benötigen Sie wieder.

Schritt 6-8 / Schaltmanschette



- 6. Befestigen Sie nun die neue Schaltmanschette mit Hilfe eines Büro-Heftgerätes (Klammeraffe).
- 7. Bitte beachten Sie dabei die Ausrichtung der Verarbeitungsnaht, diese muss an den langen Seiten des rechteckigen Halterahmens mittig angeordnet sein.
- 8. Spannen Sie nun mit Hilfe der Klammern die Manschette über den Rahmen.

Schritt 9-11 / Schaltmanschette



- 9. Die nun gespannte Schaltmanschette kann wieder mit dem Schaltknauf verbunden werden.
- 10. Das Einsetzen der neuen Schaltmanschette erfolgt nun in umgekehrter Reihenfolge der vorangegangenen Demontage des alten Schaltsackes.
- 11. Dabei ist darauf zu achten, dass die Schaltmanschette eine Vorder- und Rückseite besitzt. Die Vorderseite zeigt dabei mit der längeren Seitenlinie Richtung Armaturenbrett.